

GSM/GPRS МОДЕМ БПМ-G.01

Краткое описание

- Модем “БПМ-G. 01” предназначен для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM/GPRS оснащенным последовательными интерфейсами связи.

- Модем представляет собой программно управляемое устройство на основе микропроцессора с встроенным модулем SIM900D и SIM картой, который обеспечивает обмен данных через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи.

- номинальное напряжение питания от сети переменного, В	220 (±20%);
- рабочий диапазон питающего напряжения , В	от 187 до 242;
- номинальная частота сети, Гц	50;
- потребляемая мощность модема должна быть, не более, Вт	15
- температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60;
- давление окружающей среды, кПа	от 70 до 106,7;
- скорость обмена в режиме CSD, бит/с	9600;
- скорость обмена в режиме GPRS, бит/с	
прием –	до 85600
передача –	до 42800;
- поддерживаемые типы	SMS, SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB;
- интерфейс связи с компьютером	RS232, RS485, CAN;
- диапазон скоростей обмена по последовательному	
- интерфейсу связи, бит/с	1200-115200
- габаритные размеры не более, мм	149x88x20.
масса модема не более, г	175